


340HT

T a ś m y A l u m i n i o w e

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia aluminiowa

Klej:

- Akrylat
wysokotemperaturowy

Przekładka:

- Papier silikonowy

Kolor:

- Srebrny

TAŚMA 340HT

Wysokotemperaturowa taśma aluminiowa.

ZASTOSOWANIE

- Do maskowania, łączenia i uszczelniania elementów narażonych na wysokie temperatury.

CECHY I ZALETY

- Wysokiej klasy klej akrylowy, odporny na wysoką temperaturę.
- Bardzo dobra odporność na wilgoć.
- Dobrze przylepna do otulin termicznych.
- Wysoka odporność na rozciąganie.
- Natychmiastowa przylepność.
- Wysoka temperatura stosowania do 220⁰C.

STOSOWANIE

- Kleić do powierzchni suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej.
- Klejąc taśmę stosować docisk przy pomocy wałka lub dłoni.

DANE TECHNICZNE

	Parametry
Grubość ogólna	0,097mm
Grubość folii aluminiowej	0,05mm
Wytrzymałość na rozciąganie	122 N/2,5cm
Przyczepność do stali	24,1 N/2,5cm
Zakres temperaturowy pracy	-40 ⁰ C do +220 ⁰ C
Minimalna temperatura aplikacji	-12,5 ⁰ C
Wydłużenie	4,4%

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 02/2006

